



**PICOT**  
ROULEUSES DE TôLES  
ROLL BENDING MACHINES  
since 1864

CONSTRUCTEUR FRANÇAIS DEPUIS 1864  
SPÉCIALISTE DU ROULAGE

# Transports

**Le savoir-faire d'AMB Picot  
répond à toutes les exigences techniques  
et secteurs d'activité.**

La société est à la pointe de l'innovation pour satisfaire au mieux les besoins de ses clients dans les métiers du transport.

Elle a spécialement développé une rouleuse de 6 m de longueur utile pour la fabrication de citernes de camion.

**Cet outil performant allié à votre expérience  
donne à vos éléments de mobilité de nouvelles  
perspectives !**

> ILS NOUS FONT CONFIANCE



Les avantages AMB PICOT

- Rouleuse 100% hydraulique type R3h/R4h.
- Pas de laminage avec notre technologie 3 rouleaux motorisés.
- Passage important entre les rouleaux.
- Croquage parfait des deux bords sans retourner la tôle.

> NOS RÉALISATIONS



Maisonneuve (France)



CWA (Suisse)




Remorque Equipements (Maroc)



Remorque Equipements (Maroc)

**ambpicot.com**

AMB PICOT - ZA de Charpenay 69210 LENTILLY - FRANCE  
Tél. +33 (0) 4 74 01 85 05 - contact@ambpicot.com



AMB PICOT vous propose son modèle R3h spécialement adapté au roulage de tôles de grande longueur. Cette rouleuse, 100% hydraulique, vous est proposée en plusieurs versions : Academy, avec commande numérique ou avec commande numérique et assistance au roulage Easyroll.

Grâce à son architecture spécifique, elle limite les effets « tonneau » en garantissant une rectitude parfaite.

## Équipement standard

- > Entraînement des rouleaux par moteurs ou moto-réducteurs hydrauliques indépendants.
- > Indicateurs numériques de contrôle de la position des rouleaux croqueurs.
- > Dispositif de mise en cône des rouleaux croqueurs.
- > Synchronisation hydraulique automatique du parallélisme des rouleaux.
- > Vitesse progressive sur tous les mouvements.
- > Graissage centralisé commandé par pompe manuelle.
- > Quatre rainures à 90° sur chaque rouleau croqueur pour un positionnement aisé des tôles.

## Gamme Transports

3 et 4 Rouleaux	Longueur roulage (mm)	Diamètre rouleau supérieur (D) (mm)	*Épaisseur maximum (mm)				Puissance moteur (kW)
			1,3 x D		5 x D		
			Roulage	Croquage	Roulage	Croquage	
R3h/R4h 205-30	3000	205	6	4	8	6	5,5
R3h/R4h 235-30		235	8	6	10	8	7,5
R3h/R4h 265-30		265	10	8	12	10	11
R3h/R4h 285-30		285	12	10	14	12	15
R3h 325-30		325	15	12	18	15	18,5
R3h/R4h 350-30		350	20	15	22	18	22
R3h/R4h 400-30		400	25	20	28	24	30
R3h/R4h 450-30		450	30	25	33	28	37 / 59
R3h/R4h 460-30		460	33	28	36	30	55 / 67
R3h/R4h 205-40		4000	205	3	2	4	3
R3h/R4h 235-40	235		4	3	6	4	7,5
R3h/R4h 265-40	265		6	4	8	6	11
R3h/R4h 285-40	285		8	6	10	8	15
R3h 325-40	325		12	8	13	10	18,5
R3h/R4h 350-40	350		14	10	15	12	22
R3h/R4h 400-40	400		18	14	20	16	30
R3h/R4h 450-40	450		22	18	24	20	37 / 59
R3h/R4h 460-40	460		25	22	27	24	55 / 67
R3h/R4h 350-60	6000		350	4	3	6	4

\* Les capacités techniques sont données uniquement à titre indicatif pour des aciers de type S 235 (limite élastique 240 N/mm<sup>2</sup>) et ne constituent pas un élément contractuel.

## OPTIONS / ACCESSOIRES



> R3h version Easyroll



> Suiveur pour accompagner le roulage



> Potence

> Scrutateur laser pour sécuriser la zone de travail



> Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux @AmbPicot

ambpicot.com